


Zahlungsterminals · Selbstbedienung und E-Laden

WizarPOS Q3UPT

Für den Außeneinsatz gebaut: Ladestationen, Parkplätze, Waschanlagen und Automaten.

Produktcode: SPC-PT-Q3UPT-01



Der Q3UPT ist ein Zahlungsterminal für Selbstbedienung an Geräten, die im Freien stehen und rund um die Uhr laufen. Dank IP65-Gehäuse und einem Betriebsbereich bis -35 °C eignet er sich für Ladestationen, Parkscheinautomaten, Waschanlagen und Verkaufsautomaten – auch im Winter. 7–48 V DC über MDB, Anschlüsse für MDB Slave, RS232, digitale I/O und Ethernet sowie NAMA- und EVA-EPS-Montageplatten erleichtern die Nachrüstung bestehender Geräte.

Einsatzbereiche

E-Mobilität · Parken und Waschanlagen · Automaten

Vorautorisierung

Vorautorisierung und inkrementelle Autorisierung (laut Hersteller): Betrag vorab reservieren und den tatsächlich genutzten Betrag abrechnen. Verfügbarkeit abhängig von Zahlungsanwendung und Acquirer.

Kartenakzeptanz

Akzeptiert Visa- und Mastercard-Karten (kontaktlos; Chip und Magnetstreifen optional) sowie Mobile Wallets – abhängig vom Acquirer.

Wichtigste Merkmale

Für den Außeneinsatz

IP65, IK08 und ein Betriebsbereich von -35 bis $+60\text{ °C}$.

Maschinenschnittstellen

MDB Slave, RS232, digitale I/O, Ethernet, USB-C, USB-A und Antennenanschluss.

Montage

NAMA- und EVA-EPS-Platten sowie optional ein DEX-Kabel.

Versionen

Ohne Chipleser oder mit Magnetstreifenleser (optional).

QR-Codes

Liest 1D- und 2D-Codes mit der integrierten Kamera.

Vorautorisierung

Betrag vor dem Laden reservieren und nach tatsächlichem Verbrauch abrechnen (laut Hersteller).

Herstellerangaben (WizarPOS), Stand Oktober 2026. Zertifizierungen sind Herstellerangaben und gelten für bestimmte Modelle und Hardware-Revisionen; Zertifikatsnummern auf Anfrage. Änderungen der Spezifikation vorbehalten.

Technische Daten

PLATTFORM

Betriebssystem	Secure Android 14
Prozessor	Qualcomm Quad-Core 2,0 GHz
Speicher	2 GB RAM + 32 GB Flash; 4 GB RAM + 32 GB Flash (optional)
Display	4" TFT IPS, 480 × 480, Abdeckung aus Panda Glass
Kartensteckplätze	1 × SIM, 1 × PSAM, 1 × microSD

ZAHLUNGEN

Kontaktlos (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Chipkartenleser	ISO 7816 (optional)
Magnetstreifenleser	ISO 7811, Spuren 1/2/3 (optional)
Kamera / Scanner	Scannen von 1D- und 2D-Barcodes
Zertifizierungen (Herstellerangabe)	PCI PTS, EMV L1 und L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

Lieferumfang

- Terminal Q3UPT
- Montageplatte laut Bestellung

KONNEKTIVITÄT UND ANSCHLÜSSE

Konnektivität	2G/3G/4G LTE, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, eSIM
Anschlüsse	MDB Slave, RS232, digitale I/O, Ethernet, USB-C, USB-A, SMA (Antenne)
Ortung	GPS

STROMVERSORGUNG UND BAUWEISE

Stromversorgung	7–48 V DC über MDB Slave
Gehäuse	Staub- und Wasserschutz IP65, Stoßfestigkeit IK08
Betriebstemperatur	–35 bis +60 °C
Abmessungen (L × B × H)	119,3 × 102 × 48,23 mm
Gewicht	310 g
Montage	NAMA- und EVA-EPS-Platten, DEX-Kabel (optional)

Zubehör und Services

- Terminalaktivierung mit Remote Key Injection (RKI)
- Lizenz für Zahlungsanwendung und TMS (monatliches Abonnement)
- Integration in die SPACE-Plattform (Zutrittskontrolle, Hotel, E-Laden)

Zahlungen

Transaktionen wickelt der vom Händler gewählte Acquirer ab. Wir helfen bei Auswahl und Anbindung.

Umsetzung

Aktivierung, Remote Key Injection und Terminalmanagement (TMS) bietet Space BMS an.

Kontakt

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków, Polen · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Vollständiger Online-Katalog
portal.spacebms.com/kata

Herstellerangaben (WizarPOS), Stand Oktober 2026. Zertifizierungen sind Herstellerangaben und gelten für bestimmte Modelle und Hardware-Revisionen; Zertifikatsnummern auf Anfrage. Änderungen der Spezifikation vorbehalten.