

Terminale płatnicze · Samoobsługa i ładowanie EV

WizarPOS Q3UPT

Terminal do pracy na zewnątrz: ładowarki EV, parkingi, myjnie i automaty.

Kod produktu: SPC-PT-Q3UPT-01



Zbliżeniowo IP65 -35 °C 7-48 V 4G Ethernet QR

Q3UPT to terminal bezobsługowy do urządzeń, które stoją na zewnątrz i pracują całą dobę. Obudowa IP65 i zakres pracy od -35 °C pozwalają montować go w ładowarkach EV, parkomatach, myjniach i automatach także zimą. Zasilanie 7-48 V DC przez MDB, porty MDB Slave, RS232, cyfrowe I/O i Ethernet oraz płytki w standardzie NAMA i EVA EPS ułatwiają zabudowę w istniejących maszynach.

Zastosowania

Ładowanie EV · Parkingi i myjnie · Vending

Preautoryzacja

Preautoryzacja i autoryzacja przyrostowa (wg producenta): blokada kwoty na start i rozliczenie faktycznego zużycia. Dostępność zależy od aplikacji płatniczej i agenta rozliczeniowego.

Akceptacja kart

Akceptuje karty Visa i Mastercard (zbliżeniowo; chip i pasek magnetyczny opcjonalnie) oraz portfele mobilne – zależnie od agenta rozliczeniowego.

Najważniejsze cechy

Na zewnątrz

IP65, IK08 i praca w zakresie -35 ... +60 °C.

Do maszyn

MDB Slave, RS232, cyfrowe I/O, Ethernet, USB-C, USB-A i złącze anteny.

Montaż

Płytki NAMA i EVA EPS oraz kabel DEX (opcja).

Wersje

Bez czytnika chipowego lub z czytnikiem paska magnetycznego (opcja).

Kody QR

Odczyt kodów 1D i 2D kamerą terminala.

Preautoryzacja

Blokada kwoty przed ładowaniem i rozliczenie po zużyciu (wg producenta).

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.

Specyfikacja techniczna

PLATFORMA

System	Secure Android 14
Procesor	Qualcomm Quad-Core 2,0 GHz
Pamięć	2 GB RAM + 32 GB Flash; 4 GB RAM + 32 GB Flash (opcja)
Wyświetlacz	4" TFT IPS, 480 × 480, szkło Panda Glass
Gniazda kart	1 × SIM, 1 × PSAM, 1 × microSD

PŁATNOŚCI

Zbliżeniowo (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Czytnik chipowy	ISO 7816 (opcja)
Pasek magnetyczny	ISO 7811, ścieżki 1/2/3 (opcja)
Aparat / skaner	odczyt kodów 1D i 2D
Certyfikaty (deklaracja producenta)	PCI PTS, EMV L1 i L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

W zestawie

- Terminal Q3UPT
- Płytki montażowa według zamówienia

ŁĄCZNOŚĆ I PORTY

Łączność	2G/3G/4G LTE, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, eSIM
Porty	MDB Slave, RS232, cyfrowe I/O, Ethernet, USB-C, USB-A, SMA (antena)
Lokalizacja	GPS

ZASILANIE I KONSTRUKCJA

Zasilanie	7-48 V DC przez MDB Slave
Obudowa	IP65 (pyłoszczelność i wodoszczelność), IK08 (odporność na uderzenia)
Temperatura pracy	-35 ... +60 °C
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	119,3 × 102 × 48,23 mm
Waga	310 g
Montaż	płytki NAMA i EVA EPS, kabel DEX (opcja)

Akcesoria i usługi

- Aktywacja terminala ze zdalnym wgraniem kluczy (RKI)
- Licencja aplikacji płatniczej i TMS (abonament miesięczny)
- Integracja z systemem SPACE (dostęp, hotel, ładowanie EV)

Płatności

Rozliczenie transakcji realizuje agent rozliczeniowy wybrany przez akceptanta. Pomagamy w doborze i uruchomieniu.

Wdrożenie

Aktywacja, zdalne wgranie kluczy i zarządzanie terminalami (TMS) w ofercie Space BMS.

Kontakt

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Pełny katalog online
portal.spacebms.com/kata

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.