

Recarga de vehículos eléctricos · CA

Cargador SPACE EV AC 2x22 Pro

Cargador de CA de dos tomas de 2 × 22 kW con dos contadores MID independientes, OCPP 2.0.1 e ISO 15118, para aparcamientos semipúblicos.

Código de producto: **SPC-EV-AC2X22-PRO**



Caso de uso

Un edificio de oficinas alquila plazas de aparcamiento a varias empresas inquilinas y necesita una lectura de energía independiente para cada plaza.

Cada toma tiene su propio contador MID, de modo que cada inquilino se factura con precisión, y los visitantes pueden pagar con un terminal de tarjeta opcional.

Precio bajo consulta: lista de precios oficial próximamente.

Cómo funciona

Lecturas independientes

Dos contadores de energía MID independientes, uno por toma.

Preparado para el futuro

OCPP 1.6J y 2.0.1, con comunicación con el vehículo ISO 15118-2 opcional.

Acceso flexible

Tarjeta RFID, app móvil, reconocimiento automático del vehículo (MAC autocharge) o terminal de pago con tarjeta opcional.



Especificaciones

PARÁMETRO	VALOR
Potencia nominal	2 × 11 kW o 2 × 22 kW (400 V)
Corriente de entrada	2 × 16 A o 2 × 32 A
Conectores	Tipo 2: cables integrados de 5 m o bases
Contador de energía	2 × contador MID (lecturas independientes)
Autenticación de usuarios	Tarjeta RFID, app móvil, MAC autocharge, terminal de pago con tarjeta opcional
Protocolo de comunicación	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1; ISO 15118-2 opcional
Conectividad	Wi-Fi, Ethernet (LAN), 4G, Bluetooth; RS485
Protección diferencial	Tipo A + 6 mA CC; tipo B opcional
Pantalla	Pantalla de 7"; pulsador de parada de emergencia
Protección IP / resistencia a impactos	IP65 (cable) / IP54 (base); IK10 (pantalla IK08)
Temperatura de funcionamiento	-30 a +50 °C
Dimensiones (An × Pr × Al)	400 × 230 × 600 mm; poste 420 × 265 × 1495 mm
Peso	20 kg (base), 25 kg (cable)
Carcasa	Acero con frontal de PC + ASA
Conformidad (declaración del fabricante)	CE, CB, UKCA, RoHS, REACH, ciberseguridad EU RED

Documentación técnica detallada y planos disponibles bajo consulta.

Cómo trabajamos con usted

- Comprobación de la potencia disponible y de los recorridos de cable in situ.
- Selección de cargadores y gestión de carga para su aparcamiento.
- Configuración del acceso: tarjetas RFID, app o terminal de pago.
- Instalación, puesta en marcha y conexión a un sistema de gestión OCPP.

Contacto

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków