

Recarga de vehículos eléctricos · CC

# Cargador SPACE EV DC 60

Estación de carga en CC de 60 kW con dos cables CCS2 para parques comerciales, aparcamientos de oficinas y accesos de hoteles.

Código de producto: **SPC-EV-DC60**



## Caso de uso

Un parque comercial quiere que los conductores recarguen mientras compran durante 30–60 minutos.

La estación de 60 kW tiene dos cables CCS2 y reparte su potencia dinámicamente, de modo que dos coches pueden cargar a la vez.

**Precio bajo consulta: lista de precios oficial próximamente.**

## Cómo funciona

### Dos coches, una estación

Dos salidas CCS2 con reparto dinámico de potencia en escalones de 30 kW.

### Alta eficiencia

Eficiencia máxima de al menos el 95 % y factor de potencia de al menos 0,99.

### Preparado para pagos

Terminal de pago con tarjeta y sistema de gestión del cable opcionales.



## Especificaciones

| PARÁMETRO                                | VALOR                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia nominal                         | 60 kW                                                                                            |
| Conectores                               | 2 × CCS2, cables de 4,5 m                                                                        |
| Salida de CC                             | 150–1000 V, hasta 200 A; potencia constante 300–1000 V                                           |
| Reparto de potencia                      | Dinámico, escalón mínimo de 30 kW                                                                |
| Entrada de CA                            | 400 V, 97 A nominales (máx. 108 A)                                                               |
| Protocolo de comunicación                | OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1                                                                            |
| Comunicación con el vehículo             | ISO 15118, ISO 15118-2, DIN 70121                                                                |
| Autenticación de usuarios                | App móvil, RFID, código QR, MAC autocharge, Plug & Charge; terminal de pago con tarjeta opcional |
| Conectividad                             | Ethernet (LAN), 4G, Wi-Fi                                                                        |
| Conexión a red                           | 400 V CA ± 10 %, 3P + N + PE, TN-S / TN-C-S / TT                                                 |
| Eficiencia máxima                        | ≥ 95 %                                                                                           |
| Factor de potencia (plena carga)         | ≥ 0,99                                                                                           |
| Pantalla                                 | Pantalla táctil de 7"                                                                            |
| Protección IP / resistencia a impactos   | IP54 / IK10 (pantalla IK08)                                                                      |
| Temperatura de funcionamiento            | –25 a +50 °C (reducción de potencia entre 50 y 65 °C)                                            |
| Refrigeración                            | Aire forzado                                                                                     |
| Dimensiones (An × Pr × Al)               | 700 × 400 × 1550 mm                                                                              |
| Peso                                     | 195 kg                                                                                           |
| Conformidad (declaración del fabricante) | CE, UKCA, RCM, RoHS, REACH, ciberseguridad EU RED                                                |

Documentación técnica detallada y planos disponibles bajo consulta.

## Cómo trabajamos con usted

- Comprobación de la potencia disponible y de los recorridos de cable in situ.
- Selección de cargadores y gestión de carga para su aparcamiento.
- Configuración del acceso: tarjetas RFID, app o terminal de pago.
- Instalación, puesta en marcha y conexión a un sistema de gestión OCPP.

### Contacto

**+48 533 909 533**

[www.spacebms.com](http://www.spacebms.com)

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków