

Videoporteros y accesos · placa de calle

Placa de calle SPACE SI-WJZ7

Un acceso que conoce a sus residentes. Las visitas llaman a la vivienda; los residentes entran con su rostro o con una tarjeta.

Modelo: SI-WJZ7



Imagen ilustrativa, pantalla apagada.

Ejemplo real

Anna llega a casa con las manos ocupadas. Al acercarse a la placa del portal, el sensor de proximidad activa la cámara. La placa reconoce su rostro y abre la puerta; una foto mostrada ante la cámara no la engaña.

Un momento después, un invitado marca en la pantalla la vivienda 0201. Anna lo ve en su monitor y le abre con un solo toque.

Funciones principales

Rostro con detección de vida

La cámara doble reconoce rostros y comprueba que delante hay una persona real y no una foto. La placa activa el reconocimiento cuando alguien se acerca.

Tarjeta, código y llamada

Los residentes abren con tarjeta de proximidad o código PIN; las visitas llaman a la vivienda o a conserjería en la gran pantalla vertical.

Vigila la puerta

La placa avisa a conserjería si la puerta queda abierta o si alguien intenta arrancarla de la pared, y puede tomar una foto en cada apertura para el registro.

Funciona en la red del edificio

Las videollamadas con los monitores y la consola de conserjería, así como la apertura de puerta, funcionan en la red local del edificio.

Tarjetas y rostros gestionados en SpaceEngine

Las tarjetas y los rostros de los residentes se registran in situ o de forma remota desde la plataforma SpaceEngine.

Empotrado

Carcasa empotrable con frontal de aluminio mecanizado por CNC y vidrio; funciona de -30 a +70 °C.

Especificaciones

Modelo	SI-WJZ7
Pantalla	Pantalla táctil de 7", 800 × 1280, vertical
Cámara	4 MP, doble lente, amplio rango dinámico (WDR)
Métodos de acceso	rostro (con detección de vida), tarjeta de proximidad, código PIN
Conectividad	2 × RJ-45 (Ethernet TCP/IP), RS485, extensiones analógicas
Sensores	Sensor de proximidad IR, entrada de contacto de puerta, antisabotaje
Frontal	Aleación de aluminio mecanizada por CNC, vidrio
Alimentación	12–18 V CC; en reposo 5 W, en funcionamiento 10 W
Temperatura de funcionamiento	–30 ... +70 °C
Montaje	empotrado; hueco 315 × 120 × 40 mm
Dimensiones	330 × 140 × 40 mm
Compatible con	Monitores SI-PJW7, consola de conserjería SI-KR10, plataforma SpaceEngine (tarjetas y rostros)
Garantía	12 meses. Adaptamos el periodo de garantía a las necesidades del cliente y a los requisitos de la licitación.



Vista frontal de la placa.

Integración con el sistema SPACE

La placa de calle, los monitores y la consola se comunican a través de la red local del edificio. Las tarjetas y los rostros de los residentes se añaden y eliminan de forma remota desde la plataforma SpaceEngine, en el mismo sistema que las cerraduras y terminales SPACE.

Pedidos

- Precio bajo consulta: preparamos un presupuesto para su edificio.
- Selección de equipos, diseño de red, instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE o de un instalador autorizado.
- Antes de la puesta en servicio configuramos contraseñas únicas y la configuración del edificio.

Contacto y pedidos

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków