


Terminales de pago · Mostrador

WizarPOS Q3mini Countertop

Un terminal compacto de mostrador que se retira de su base siempre que lo necesite.

Código de producto: **SPC-PT-Q3MC-01**



El Q3mini Countertop combina el terminal Q3mini con una base de comunicación para mostradores de tiendas, recepciones de hotel y cajas de restaurante. La base carga el terminal y añade Ethernet, RS232, USB-A y USB-C, de modo que puede conectarse directamente a su TPV. Cuando un cliente necesita pagar en la mesa, basta con retirar el terminal de la base. La base se vende por separado.

Dónde encaja

Recepción de hotel · Tiendas y boutiques · Restauración

Preautorización

Preautorización y autorización incremental (según especificación del fabricante): se bloquea un importe por adelantado y se liquida lo realmente utilizado. Disponibilidad según la aplicación de pago y la entidad adquirente.

Aceptación de tarjetas

Acepta tarjetas Visa y Mastercard (sin contacto y chip) y monederos móviles, según la entidad adquirente.

Características principales

Base con puertos

Ethernet, RS232, USB-A y USB-C para conexión por cable con el TPV.

Se carga en la base

Siempre cargado y listo para retirarlo.

Portátil

Fuera de la base funciona con batería por 4G o Wi-Fi.

Todos los medios de pago

Chip EMV, sin contacto, monederos electrónicos y códigos QR.

Integración con TPV

Semiintegración mediante SDK y API, o una aplicación en el terminal.

Depósitos

Preautorización y autorización incremental (según el fabricante) para hoteles y alquileres.

Datos del fabricante (WizarPOS) a octubre de 2026. Las certificaciones corresponden a la declaración del fabricante y se aplican a modelos y revisiones de hardware concretos; los números de certificado están disponibles bajo petición. Especificaciones sujetas a cambios.

Especificaciones técnicas

PLATAFORMA

Sistema operativo	Secure Android 14
Procesador	Qualcomm Quad-Core 2,0 GHz
Memoria	2 GB RAM + 32 GB Flash
Pantalla	4" en color, multitáctil, 480 × 480
Ranuras para tarjetas	1 × SIM + 1 × microSD, o 2 × SIM

PAGOS

Sin contacto (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Lector de tarjetas con chip	ISO 7816, EMV L1 y L2
Cámara / escáner	frontal 5 MP (códigos de barras y QR)
Certificaciones (declaración del fabricante)	PCI PTS, EMV L1 y L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

CONECTIVIDAD Y PUERTOS

Conectividad	2G/3G/4G, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, eSIM (opcional)
Puertos	base: USB-A, RS232, Ethernet, USB-C
Geolocalización	GPS, A-GPS

ALIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Batería	3,8 V, 2000 mAh (terminal)
Alimentación	5 V 2 A, USB
Dimensiones (L × An × Al)	111,05 × 89,78 × 64,56 mm (con base)
Peso	217,6 g (con base)
Temperatura de funcionamiento	-10 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +70 °C
Humedad	5-95 % (sin condensación)

Contenido de la caja

- Terminal Q3mini
- Base de comunicación: se vende por separado (99 PLN, IVA no incluido)

Accesorios y servicios

- Activación del terminal con inyección remota de claves (RKI)
- Licencia de la aplicación de pago y TMS (suscripción mensual)
- Integración con la plataforma SPACE (control de accesos, hotel, recarga de VE)

Pagos

Las transacciones las liquida la entidad adquirente elegida por el comercio. Le ayudamos a elegirla y a darse de alta.

Implantación

Space BMS ofrece la activación, la inyección remota de claves y la gestión de terminales (TMS).

Contacto

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków, Polonia · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Catálogo completo en línea
portal.spacebms.com/kata

Datos del fabricante (WizarPOS) a octubre de 2026. Las certificaciones corresponden a la declaración del fabricante y se aplican a modelos y revisiones de hardware concretos; los números de certificado están disponibles bajo petición. Especificaciones sujetas a cambios.