

Ładowanie EV · AC

Ładowarka SPACE EV AC 2×22

Dwupunktowa ładowarka AC 2 × 22 kW z wbudowanym licznikiem MID i ekranem dotykowym 7" dla parkingów hotelowych i biurowych.

Kod produktu: **SPC-EV-AC2X22**



Przykład z życia

Hotel biznesowy chce udostępnić ładowanie na parkingu dla gości i dokładnie je rozliczać.

Jedno urządzenie obsługuje dwa miejsca, wbudowany licznik MID rejestruje każdą sesję, a gość uruchamia ładowanie kartą RFID, w aplikacji lub opcjonalnym terminalem płatniczym.

Cena na zapytanie — oficjalny cennik wkrótce.

Jak to działa

Dwa auta naraz

Dwa wyjścia Type 2 o mocy do 22 kW każde, w wersji z gniazdami lub kablami 5 m.

Pomiar gotowy do rozliczeń

Wbudowany licznik MID klasy B rejestruje oddaną energię.

Inteligentne zarządzanie mocą

Gotowość do dynamicznego równoważenia obciążenia, dzięki czemu kilka ładowarek dzieli dostępną moc budynku.



Specyfikacja

PARAMETR	WARTOŚĆ
Moc znamionowa	2 × 22 kW (400 V); wersja jednofazowa 2 × 7,3 kW
Prąd wyjściowy	6–32 A na wyjście
Złącza	2 × gniazdo Type 2 lub 2 × kabel Type 2, 5 m
Licznik energii	wbudowany licznik MID, klasa B
Autoryzacja użytkownika	RFID (ISO 14443), aplikacja mobilna, opcjonalnie terminal płatniczy
Protokół komunikacji	OCPP 1.6J (aktualizacja do 2.0.1 zapowiedziana przez producenta)
Łączność	Bluetooth, Ethernet, opcjonalnie Wi-Fi/4G; RS485/CAN
Zarządzanie mocą	gotowość do dynamicznego równoważenia obciążenia
Ochrona różnicowoprądowa	RCBO typu A + 6 mA DC
Wyświetlacz	ekran dotykowy 7", wskaźniki LED
Stopień ochrony / odporność na uderzenia	IP55 / IK10
Temperatura pracy	od -30 do +50 °C
Wymiary (S × W × G)	ściana 400 × 684 × 240 mm; słupek 400 × 1484 × 240 mm
Masa	≤ 23,5 kg (ściana), ≤ 41 kg (słupek)
Aktualizacje oprogramowania	lokalnie lub zdalnie (OTA)
Normy (deklaracja producenta)	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, MID

Szczegółowa dokumentacja techniczna i rysunki dostępne na zapytanie.

Jak pracujemy

- Sprawdzenie dostępnej mocy i tras kablowych na miejscu.
- Dobór ładowarek i zarządzania mocą dla Twojego parkingu.
- Konfiguracja dostępu: karty RFID, aplikacja lub terminal płatniczy.
- Montaż, uruchomienie i podłączenie do systemu zarządzania OCPP.

Kontakt

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków