

Зарядка електромобілів · AC

# Зарядна станція SPACE EV AC 2×22 Pro

Двопортова зарядна станція AC 2 × 22 кВт із двома незалежними лічильниками MID, OCPP 2.0.1 та ISO 15118 для напівпублічних парковок.

Код продукту: **SPC-EV-AC2X22-PRO**



## Приклад застосування

Офісна будівля здає паркомісця в оренду кільком компаніям-орендарям і потребує окремого обліку енергії для кожного місця.

Кожна точка зарядки має власний лічильник MID, тож кожному орендарю можна точно виставити рахунок, а відвідувачі можуть платити через опційний картковий термінал.

Ціна за запитом — офіційний прайс-лист незабаром.

## Як це працює

### Окремі показання

Два незалежні лічильники енергії MID, по одному на кожну точку зарядки.

### Готовність до майбутнього

OCPP 1.6J і 2.0.1, опційно зв'язок з автомобілем за ISO 15118-2.

### Гнучкий доступ

RFID-картка, мобільний застосунок, автоматичне розпізнавання автомобіля (MAC autocharge) або опційний термінал для оплати картою.



## Технічні характеристики

| ПАРАМЕТР                                | ЗНАЧЕННЯ                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Номінальна потужність                   | 2 × 11 кВт або 2 × 22 кВт (400 В)                                                     |
| Вхідний струм                           | 2 × 16 А або 2 × 32 А                                                                 |
| Роз'єми                                 | Типе 2: незнімні кабелі 5 м або роз'єми                                               |
| Лічильник енергії                       | 2 × лічильник MID (незалежні показання)                                               |
| Автентифікація користувача              | RFID-картка, мобільний застосунок, MAC autocharge, термінал для оплати картою опційно |
| Протокол зв'язку                        | OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1; ISO 15118-2 опційно                                            |
| Зв'язок                                 | Wi-Fi, Ethernet (LAN), 4G, Bluetooth; RS485                                           |
| Захист від струму витоку                | Тип А + 6 мА DC; тип В опційно                                                        |
| Дисплей                                 | Екран 7"; кнопка аварійної зупинки                                                    |
| Захист від проникнення / ударостійкість | IP65 (з кабелем) / IP54 (з роз'ємом); IK10 (екран IK08)                               |
| Робоча температура                      | від -30 до +50 °C                                                                     |
| Розміри (Ш × Г × В)                     | 400 × 230 × 600 мм; стійка 420 × 265 × 1495 мм                                        |
| Вага                                    | 20 кг (з роз'ємом), 25 кг (з кабелем)                                                 |
| Корпус                                  | Сталь із передньою панеллю з PC + ASA                                                 |
| Відповідність (декларація виробника)    | CE, CB, UKCA, RoHS, REACH, кібербезпека за EU RED                                     |

Детальна технічна документація та креслення надаються за запитом.

## Як ми з вами працюємо

- Перевірка доступної потужності та трас кабелів на об'єкті.
- Вибір зарядних станцій і керування навантаженням для вашої парковки.
- Налаштування доступу: RFID-картки, застосунок або платіжний термінал.
- Монтаж, введення в експлуатацію і підключення до системи керування OCPP.

### Контакти

**+48 533 909 533**

[www.spacebms.com](http://www.spacebms.com)

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków