


Terminale płatnicze · Obsługa przy kliencie

WizarPOS Q2Premium

Płatność i wydruk potwierdzenia w jednym urządzeniu, przy stoliku lub u klienta.

Kod produktu: SPC-PT-Q2PRM-01



Q2Premium to terminal ręczny z wbudowaną drukarką termiczną 58 mm. Kelner rozlicza rachunek przy stoliku i od razu drukuje potwierdzenie, kurier przyjmuje płatność przy odbiorze, a recepcja wydaje potwierdzenie depozytu. Terminal obsługuje chip, pasek magnetyczny i płatności zbliżeniowe, a baza komunikacyjna dodaje porty USB-A i Ethernet.

Zastosowania

Gastronomia · Dostawy · Hotel i recepcja

Akceptacja kart

Akceptuje karty Visa i Mastercard (zbliżeniowo, chip i pasek magnetyczny) oraz portfele mobilne – zależnie od agenta rozliczeniowego.

Najważniejsze cechy

Drukarka 58 mm

Szybka drukarka termiczna, 70 mm/s.

Wszystkie karty

Chip EMV, pasek magnetyczny i płatności zbliżeniowe.

Ekran 5,5"

720 × 1280 pikseli.

Bateria

7,2 V 2600 mAh, do 10 godzin pracy (wg producenta).

Skaner (opcja)

Kody 1D i 2D, w tym QR, EAN i GS1 DataBar.

Baza (opcja)

Ładowanie oraz porty 2 × USB-A i Ethernet.

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.

Specyfikacja techniczna

PLATFORMA

System	Secure Android 14 lub 12 (zależnie od wersji)
Procesor	Qualcomm Quad-Core 2,0 GHz
Pamięć	2 GB RAM + 32 GB Flash
Wyświetlacz	5,5" kolorowy, dotykowy, 720 × 1280
Gniazda kart	1 × SIM + 1 × microSD, 2 × SAM lub 2 × SIM

PŁATNOŚCI

Zbliżeniowo (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Czytnik chipowy	ISO 7816, EMV L1 i L2
Pasek magnetyczny	ISO 7811, ścieżki 1/2/3, dwukierunkowy
Aparat / skaner	przedni 5 lub 13 MP (opcja); tylny 5 MP lub skaner
Drukarka	termiczna 58 mm, 70 mm/s
Certyfikaty (deklaracja producenta)	PCI PTS, EMV L1 i L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

ŁĄCZNOŚĆ I PORTY

Łączność	2G/3G/4G LTE (FDD i TDD), Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0
Porty	baza (opcja): 2 × USB-A, Ethernet, gniazdo zasilania
Lokalizacja	GPS, A-GPS

ZASILANIE I KONSTRUKCJA

Bateria	7,2 V, 2600 mAh, do 10 h pracy
Zasilanie	zasilacz 5 V 2 A, ładowanie DC
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	188 × 85 × 69 mm
Waga	415 g
Temperatura pracy	-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... +70 °C
Wilgotność	5-95% (bez kondensacji)

W zestawie

- Terminal Q2Premium
- Zasilacz

Akcesoria i usługi

- Aktywacja terminala ze zdalnym wgraniem kluczy (RKI)
- Licencja aplikacji płatniczej i TMS (abonament miesięczny)
- Integracja z systemem SPACE (dostęp, hotel, ładowanie EV)

Płatności

Rozliczenie transakcji realizuje agent rozliczeniowy wybrany przez akceptanta. Pomagamy w doborze i uruchomieniu.

Wdrożenie

Aktywacja, zdalne wgranie kluczy i zarządzanie terminalami (TMS) w ofercie Space BMS.

Kontakt

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Pełny katalog online
portal.spacebms.com/kata

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.